

Brother HL-5280DW

WLAN Laserdrucker für kleine Teams



3 JAHRE
GARANTIE

At your side.
brother®

WLAN-Laserdrucker mit Top-Ausstattung



Der Brother HL-5280DW Laserdrucker bietet Top-Ausstattung zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis. Bis zu 28 Seiten pro Minute, 1.200 x 1.200 dpi Auflösung überzeugen ebenso wie der integrierte PrintServer für Wireless LAN und Ethernet sowie der Duplexdruck. Das dreifarbig beleuchtete Display erleichtert das Arbeiten ebenso wie eine große Toner- und Trommelreichweite. Und zur Sicherheit kommt der Brother HL-5280DW mit 3 Jahren Herstellergarantie – ganz ohne Aufpreis.



Hohe Performance

Der Brother HL-5280DW ist mit seinem Laserdruckwerk für bis zu 28 Seiten pro Minute ideal für den Einsatz in kleinen Teams geeignet. So werden auch mehrere Druckjobs zügig verarbeitet. Eine echte Auflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi garantiert eine Top-Qualität auch bei komplexen Dokumenten.

Auch beim Speicher ist der HL-5280DW gut gerüstet. Der 32 MB Standardspeicher lässt sich auf bis zu 544 MB aufrüsten.

Anschlussfreudig

Soll der Drucker zusätzlich auch noch an einen lokalen Rechner angeschlossen werden, stehen dafür eine USB 2.0 Hi-Speed- und parallele Schnittstelle zur Verfügung. Durch die integrierten Emulationen für PCL 6, PostScript 3, Epson und IBM kann der HL-5280DW neben Windows problemlos auch unter Macintosh-, Linux-, DOS- und SAP-Anwendungen eingesetzt werden.

PrintServer für Wireless LAN und Ethernet

Der Brother HL-5280DW ist mit einem integrierten WLAN-PrintServer (802.11 b/g) und einem 10/100 BaseTX Ethernet-PrintServer ausgestattet. Mit der IPv6-Unterstützung sind Sie auch für die Zukunft gut gerüstet. Dank der Unterstützung von SecureEasySetup können die Sicherheits- und Netzwerkeinstellungen des WLAN automatisch vom SecureEasySetup unterstützenden Router übernommen werden. Die Netzwerkinstallation und Administration des Druckers ist dabei gewohnt einfach. So kann die Einbindung entweder über den Embedded Web-Server, die BRAdmin Professional für Windows, die BRAdmin Light für Macintosh und Linux oder die Web BRAdmin Software vorgenommen werden.




Kabellose Integration des Brother HL-5280DW

- Optimale Flexibilität bei der Standortwahl des Druckers
- Kein zusätzliches Netzkabel notwendig



■ **Automatisch beidseitig drucken**

Diese nützliche und papiersparende Funktion bietet der HL-5280DW dank seiner integrierten Duplexeinheit. Diese ermöglicht neben dem automatischen beidseitigen Bedrucken auch das automatische Konvertieren eines mehrseitigen DIN-A4-Dokuments in eine DIN-A5-Broschüre. Mit der automatischen Broschürendruck-Funktion erstellen Sie z. B. Aktions-Flyer, mehrseitige Preislisten, Vereinszeitungen und Informationsbroschüren in Kleinserie.



■ **Sicherer Druck**

Wichtige Informationen werden von Ihnen mit großer Sorgfalt behandelt. Aber sind Sie sicher, dass beim Drucken im Netzwerk die Dokumente auch in die richtigen Hände gelangen? Genau an diesem Punkt setzt die Funktion „Sicherer Druck“ ein. Der Druckjob wird nicht sofort ausgegeben, sondern solange im Speicher gehalten, bis der Absender den PIN-Code am Drucker eingegeben hat. Somit ist gewährleistet, dass nur der Absender seine Dokumente ausdrucken und abholen kann.

■ **Immer im Blick**

Über das dreifarbig hintergrundbeleuchtete Display haben Sie den Druckerstatus immer fest im Blick. Unabhängig vom PC kann der Drucker über das Display auch konfiguriert werden.



Flexibles Papier-Management

■ **Bis zu 800 Blatt Papiervorrat**

Bei Teamdruckern spielt neben der Performance auch das Papier-Management eine wesentliche Rolle. Der HL-5280DW verfügt über eine 250 Blatt Papierkassette sowie eine 50-Blatt-Multifunktionszufuhr. Sollten 300 Blatt Papierkapazität nicht ausreichen, kann der Drucker um bis zu zwei weitere Kassetten für jeweils 250 Blatt optional aufgerüstet werden. Insgesamt 800 Blatt bieten nicht nur reichlich Vorrat, sondern machen auch flexibel bei der Papierwahl. Die Zuführungen können gezielt angesteuert werden, sodass verschiedene Papiertypen und -größen gleichzeitig benutzt werden können.



HL-5280DW inklusive zwei optionaler Papierkassetten

■ **Original Verbrauchsmaterial**

Wirtschaftlich und leicht zu wechseln

Der Drucker ist mit einer Tonereinheit für 7.000 Seiten bei 5% Deckung und einer Trommeleinheit für ca. 25.000 Seiten ausgestattet. Sie profitieren von günstigen Folgekosten und wechseln nur die Einheit, die wirklich verbraucht wurde. Das ist ökologischer und spart vermeidbare Kosten. Beide Komponenten sind exakt auf den Betrieb des Druckers abgestimmt. Sie schonen das Gerät und sind Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer.

■ **TCO '99 ZERTIFIZIERUNG**

Der Brother HL-5280DW ist nach TCO '99 zertifiziert. Damit ist das Gerät optimiert im Hinblick auf arbeitsmedizinische, ergonomische und umweltverträgliche Aspekte im Büroumfeld.



■ **3 Jahre Hersteller-Garantie**

Wir gewähren auf den Brother HL-5280DW eine dreijährige Hersteller-Garantie. Diese Brother Garantie-Leistung ist Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.



HL-5280DW ■

At your side.
brother®

Brother HL-5280DW

Brother HL-5280DW		
Engine		
Technologie		Elektrophotographie
Druckgeschwindigkeit	Simplex	Bis zu 28 Seiten/Minute A4
	Duplex	Bis zu 6 Blätter/Minute A4
Zeit bis zum ersten Druck aus Stand-by		< 8,5 sec
Aufwärmzeit aus Sleep		< 18 sec
Auflösung	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP	Echte 1.200 x 1.200 dpi
	Mac OS 9.1-9.2, OSX 10.2.4	Echte 1.200 x 1.200 dpi
	DOS	600 dpi
	Linux	600 dpi
Controller		
Prozessor		NEC VR5500 266MHz
Arbeitsspeicher	Standard	32 MB
	Optional	Bis 544 MB mit 1 DIMM (144 pin)
Schnittstelle	Standard	USB 2.0 Hi-Speed, IEEE 1284 Parallel, 10/100BaseTX, WLAN 802.11b/g
PrintServer Eigenschaften	Protokolle	TCP/IP (IPv4): (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, WINS/NetBIOS, LPR/LPD, Port9100, POP3/SMTP, SMB Print, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP), NetBEUI TCP/IP (IPv6): (ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, Telnet, SMTP, TFTP)
WLAN Netzwerk-Sicherheit		WEP, WPA-PSK, LEAP, Secure Easy Setup
Netzwerk Management Tools		BRAdmin Professional (für Windows), Web Based Management, Web BRAdmin (Windows IIS 4.0/5.0 erforderlich) - Download unter solutions.brother.com, BRAdmin Light (für Mac OS X 10.2.4 oder höher und Linux)
Emulation (Druckersprache)		PCL 6, PostScript Level 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Residente Fonts		PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Fonts, 11 Barcodes, PostScript: 66 skalierbare Schriften
Software		
Druckertreiber	Windows	PCL-Treiber: Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP, PostScript 3 PPD File: Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP
	Macintosh	USB-Treiber: Macintosh OS 9.1-9.2, OSX 10.2.4 oder höher, PostScript 3 PPD File: Macintosh OS 9.1-9.2, OSX 10.2.4 oder höher
	Linux	GDI Druckertreiber, PostScript 3 PPD File
Software unter Windows		Interaktive Hilfe-Anleitung mit Videosequenzen
Bedienfeld		
LCD		Dreifarbige, 1 Zeile à 16 Zeichen
LED		Status-LED
Tasten		Go, Job Cancel, Reprint, Set, Back, 2 Scroll-Tasten
Ein/Aus Schalter		Ja
Papier Management		
Papierzuführung	Papierzufuhr standard	250 Blatt Kassetten
	Papierzufuhr optional	250 Blatt Kassetten LT-5300 (max. 2x)
	Multifunktionszufuhr	50 Blatt
Papierausgabe	Face down	150 Seiten
Duplex		Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion
Druckmedien		
Medienart	Papierzufuhr stand./opt.	Normalpapier, Recycling Papier, OHP-Folien
	Multifunktionszufuhr	Normalpapier, Recycling Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien
Mediengewicht	Papierzufuhr stand./opt.	60 - 105 g/m ²
	Multifunktionszufuhr	60 - 161 g/m ²
Medien Formate	Papierzufuhr stand./opt.	A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO), Letter, Executive, Legal / A4, A5, B5 (ISO), Letter, Executive, Legal
	Multifunktionszufuhr	Benutzerdefiniert: 69,9 x 116 mm - 215,9 x 406,4 mm (BxH)
	Duplex	A4
Druckertreiber Funktionen unter Windows		
Sicherer Druck		Über 4-stelligen PIN-Code
Seiten Layout	Erste Seite / andere Seiten	Für die 1. Seite / andere Seiten sind unterschiedliche Papierquellen anwählbar
	Spiegeldruck/Umkehrdruk	Ja
	N-up Druck	2, 4, 9, 16, 25 Seiten auf 1 Seite
	Poster Druck	1 Seite auf 4, 9, 16, 25 Seiten
	Duplex-Druck	Automatisch
	Wasserzeichen Druck	Ja
Weiteres		
Abmessungen (BxHxT)		392 x 259 x 383 mm
Gewicht		10,0 kg
Leistungsaufnahme	Druck	Ø 620 W
	Stand-by	Ø 80 W
	Schlafmodus	Ø 12 W
Betriebsgeräusch	Schalldruckpegel Stand-by	< 27 dB (A)
	Schalldruckpegel Druck	< 53 dB (A)
	Schalleistung Stand-by	LWAd: 4,3 Bell (A)
	Schalleistung Druck	LWAd: 6,7 Bell (A)
Ökologie	Toner-Spar-Modus	Ja
	Power Save	Ja
Lieferumfang		
Gerät		HL-5280DW
Toner		TN-3170 für 7.000 Seiten bei 5% Deckung
Trommel		DR-3100 für ca. 25.000 Seiten
Dokumentationen		Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Druckertreiber		Treiber für Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP, Mac OS 9.1-9.2/OS X 10.2.4 oder höher
Kabel		Netzkabel
Optionales Zubehör		
Papierkassette		LT-5300 für 250 Blatt (maximal 2x)



Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. Der Umwelt zuliebe: Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Printed in Germany 2005.XX.XXXXXX